

Lithofin Resin-EX Speciaal verwijderaar-gel

Beschrijving

De Speciaal-verwijderaar bestaat uit zuiver reagerende stoffen, ondersteund door geselecteerde zeer werkzame organische oplosmiddelen. Lithofin Resin-EX dient in vele gevallen ter vervanging van (het milieu belastende en gevaarlijke) CKW-houdende reinigingsmiddelen.

Eigenschappen

Lithofin Resin-EX maakt veel organische stoffen en verontreinigingen week en maakt deze verwijderbaar. Door de gelvorm is het opbrengen gemakkelijker.

Technische data:

Dichtheid: ca. 1,1 g/cm³

Vlampunt: >90°C(c.C.)

pH-waarde: 3

Uiterlijk: gel-achtig, wittig, troebel

Reuk: licht prikkelend

Oplosbaarheid in water: emulgeerbaar

Toepassing

Voor het verwijderen van epoxybestratingsvoegmortel en epoxyhars-sluier. Ook zeer geschikt voor het verwijderen van organische stoffen zoals harsresten, verzegelingen en coatings, olie- en vetafzettingen, verf (graffiti) lak, betonverf, kleefstoffen, kunststofresten enz.

Voor binnen en buiten te gebruiken.

Ondergrond: Alle klinker- en keramische oppervlakken, ruwe natuursteen zoals graniet, gneis, kwartsiet en beton en betonsteen.

Verwerking

Vooraf een proefstukje doen.. Altijd uitsluitend op droge oppervlakken verwerken. Het oppervlak gedurende de inweektijd tegen vocht beschermen, omdat water de werking vertraagt.

Verwerkings-/ondergrondtemperatuur: +10 tot 30°C.

De vermelde inwerktijd verkort bij hogere temperaturen en verlengt bij lagere temperaturen.

Verwerking bij plaaster-voegmortel :

Met de kwast of schrobber op het droge oppervlak zat opbrengen. Inwerktijd ca. 30 min. bij 20°C.

Daarna water (of beter : Lithofin MN Vuiloplosser 1:10 verdund) bijgieten en doorschrobben. Aansluitend , al borstelend met veel water afsproeien. Altijd diagonaal op de voegen borstelen. Het oppervlak nogmaals goed met veel schoon water nawassen.

Verbruik: ca. 5 m²/kg afhankelijk van de graad van vervuiling.

Verwerking bij epoxyhars (2 compo) -voegmortel:

Met de kwast of rol op het droge oppervlak zat opbrengen. Inwerktijd : ca. 2 uur bij 20°C. Daarna m et

een ruwe pad (bv groene pad) doorschrobben. Vervolgens water toevoegen en schrobben. De vloeistof opnemen en onmiddellijk grondig naspoelen. Verbruik: tot ca. 20m² per liter bij glazuurtegels.

Opmerking: Niet geschikt voor gepolijste of geslepen, kalkhoudende en soortgelijke zuurgeoelige steensoorten (b.v. marmer). Oplosmiddel- en zuurgeoelige delen zoals gelakte oppervlakken, kunststoffen, rubber e.d. moeten beschermd worden. Contact van het product met planten vermijden, vooraf en achteraf goed afspoelen

Opslag

Kan koel en gesloten. Tot 2 jaren houdbaar.

Milieubescherming

Vrij van gechloreerde koolwaterstoffen (CKW). Bevat organische oplosmiddelen. WGK 1 volgens VwVwS van 17-5-99.

Opruiming: Afvalsleutel AVV 070604*. Vloeibare product-resten zijn klein chemisch afval. Verpakking is van milieuvriendelijk polyethyleen (PE) gemaakt en recycleerbaar. Droge, lege verpakkingen kunnen bij inzamelsystemen (zie opmerking op etiket) worden ingeleverd.

Veiligheid

Zoals bij alle reinigingsmiddelen moet bij een gevoelige huid een langer contact met de huid worden vermeden of moeten rubber handschoenen worden gedragen.

Ingrediënten minder dan 5% anionische oppervlakte-actieve stoffen, zuren, hulpstoffen.

Verordening gevaarlijke stoffen: Aanduiding b.v.EG-Richtlijn 1999/45/EG: Symbool Xn, Schadelijk. Schadelijk bij inademing en opname door de mond. Irriterend voor de ogen en de huid. Buiten bereik van kinderen bewaren. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

RID/ADR 2003: Geen gevaarlijke stof.

Verpakking(VE)

1kg-bus (10 stuks in doos)

5kg-emmer (2 stuks in doos)

Deze informatie kan en mag alleen als advies gebruikt worden. Het gebruik van de producten dient afgestemd te worden op de plaatselijke omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. Als geen ervaringen aanwezig zijn en in alle gevallen van twijfel dient het product van te voren uitgeprobeerd te worden op een onopvallende plek. (BNL10.08/8.08)